


STOP ISO GWS DUO PRO 8235

Profilé d'arrêt Stop Iso GWS Duo PRO 8235 - systèmes ITE - MDB Profil



3-6 mm

RÉFÉRENCES

- Pièces x dimension : 50 x 2.50 m - 125.00 m
- Emballages par palette : 26
- N° d'article : 8235050250

DESCRIPTION

- Profilé d'arrêt à clipser
- Systèmes d'isolation par l'extérieur - ITE
- PVC et fibre de verre blanche
- Aile de 40 mm striée, se terminant par une partie en escalier (pour une finition en 3 ou 6 mm), et avec un retour en "U" de +/- 10 mm sur le dessus facilitant la fixation sur le socle; fibre de verre blanche de 10 cm
- Pour la finition des enduits aux socles d'isolation en façades isolantes - ITE

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT

3 ou 6 mm

FABRICATION

- Arrêt profilé à partir de matière PVC résistante aux chocs et aux UV selon la norme BS EN 12608.
- Classement au feu: B1 selon la norme DIN 4102
- Fibre de verre VERTEX certifiée ETAG 004, résistante aux alcalis et aux étirements

STOCK

8235050250 : Pas de stock

PLACEMENT

- Après la pose des panneaux isolants, clipser le STOP ISO GWS Duo PRO 8235 sur le profilé de socle, du haut vers le bas
- Finition à l'aide d'enduit de 3 ou 6 mm d'épaisseur